


DT MK

NEW



Durchführungstüllen aus Kunststoff mit Gummimembran, variabel, inkl. IP 67/68

Plastic membrane grommets with rubber membrane and variable inner diameter



Art.-Nr.	Artikel-Bez.	KD ø	B _{CH} ø	MS _{CH} max	AD ø	H	Typ	Farbe
43708	DT MK 051127/2316T-PA	2,0-5,1	12,7	0,5-1,6	23,4	8,1		■
48025	DT MK 051127/2364T-PA	2,0-5,1	12,7	1,6-6,4	23,4	15,9		■
43709	DT MK 095159/2616T-PA	3,3-9,5	15,9	0,5-1,6	26,2	8,1		■
48026	DT MK 095159/2664T-PA	3,3-9,5	15,9	1,6-6,4	26,2	15,9		■
43710	DT MK 102191/2916T-PA	4,4-10,2	19,1	0,5-1,6	29,2	8,1		■
48027	DT MK 102191/2964T-PA	4,4-10,2	19,1	1,6-6,4	29,2	15,9		■
43711	DT MK 114222/3316T-PA	3,3-11,4	22,2	0,5-1,6	32,5	8,1		■
48028	DT MK 114222/3364T-PA	3,3-11,4	22,2	1,6-6,4	32,5	15,9		■
43712	DT MK 182254/3616T-PA	5,1-18,2	25,4	0,5-1,6	36,3	8,1		■
48029	DT MK 182254/3664T-PA	5,1-18,2	25,4	1,6-6,4	36,3	15,9		■
43713	DT MK 194278/3916T-PA	6,4-19,4	27,8	0,5-1,6	38,9	8,1		■
48030	DT MK 194278/3964T-PA	6,4-19,4	27,8	1,6-6,4	38,9	15,9		■
48031	DT MK 241349/4664T-PA	7,6-24,1	34,9	1,6-6,4	45,7	17,0		■
48032	DT MK 269381/4964T-PA	9,5-26,9	38,1	1,6-6,4	49,0	17,0		■

weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ siehe Webseite

Standard-Material:

Kopf:	TPE	UL-94 HB	■ schwarz	-40°C bis +100°C
Körper:	PA	UL-94 HB	■ schwarz	-40°C bis +100°C

Vorteile:

- montagefreundliche, einteilige Kabeldurchführung
- staub- und wasserdicht gemäß Schutzart IP67/68
- nach UL 635 zertifiziert
- als Blindstopfen für Nachrüstopfungen geeignet

Montage:

Membran z. B. mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers öffnen und Kabel durchschieben. Dadurch wird ohne Schrauben und ohne Dichtringe die Schutzart IP67/IP68 erzielt.