


KST




Knickschutztüllen aus Gummi
Kink protection rubber sleeves


Typ A



Typ B



Montagebohrung
Mounting Hole



Hinweis: Die abgebildeten Zeichnungen sind nur schematische Darstellung der jeweiligen Knickschutztüllen. Eine Abbildung der genauen Bauform ist im Internet bei den jeweiligen Artikeln zu finden.

Art.-Nr.	Artikel-Bez.	ID2 ø	ID ø	B _{CH} ø	MS _{CH} max	AD ø	S	L	Typ	Farbe
NEW 54084	KST 016063/063160 TPE sw	1,6	4,2	-	-	6,3	-	16,0	A	■
18961	KST 017035/054086 EPDM sw	1,7	1,7	3,5	1,5	5,4	1,0	8,6	B	■
19909	KST 030090/130370 PVC sw	3,0	5,5	9,0	-	13,0	2,5	37,0	A	■
18962	KST 030050/068180 EPDM sw	3,0	3,0	5,0	2,0	6,8	2,1	18,0	B	■
18963	KST 035068/091147 EPDM sw	3,5	3,5	6,8	1,5	9,1	2,1	14,7	B	■
08383	KST 040062/080220 Neopr. sw	4,0	4,0	6,2	-	8,0	1,0	22,0	A	■
43344	KST 050080/110290 PVC sw	5x2,5	5,0	8,0	2,0	11,0	2,5	29,0	B	■
11817	KST 050080/110420 Neopr. sw	5,0	5,0	8,0	3,5	11,0	2,5	42,0	B	■
11820	KST 050100/125410 Neopr. sw	5,0	8,0	10,0	2,0	12,5	2,8	41,0	B	■
11727	KST 050100/140150 Neopr. sw	5,0	7,0	10,0	1,0	14,0	2,0	15,0	B	■
27890	KST 050134/175900 Neopr. sw	5,0	6,6	13,4	-	17,5	2,7	90,0	A	■
46076	KST 050130/160430 Silikon sw	5,0	11,0	13,0	-	16,0	2,0	43,0	A	■
07151	KST 053090/130370 PVC sw	5,3	5,5	9,0	-	13,0	2,5	37,0	A	■
50642	KST 054091/120250 EPDM sw	5,4	6,0	9,1	2,0	12,0	2,0	25,0	B	■
11748	KST 055080/110440 PVC sw	5,5	5,5	8,0	3,0	11,0	2,0	44,0	B	■
52300	KST 055080/110440 TPE sw	5,5	5,5	8,0	3,0	11,0	2,0	44,0	B	■
11818	KST 060080/110420 Neopr. sw	6,0	6,0	8,0	3,5	11,0	2,5	42,0	B	■
11816	KST 060083/120228 Neopr. sw	6,0	6,0	8,3	0,8	12,0	2,0	22,8	B	■
02028	KST 060090/140215 Neopr. sw	6,0	6,0	9,0	2,5	14,0	2,0	21,5	B	■
13706	KST 060150/200580 PVC sw	6,0	12,0	15,0	-	20,0	3,0	58,0	A	■
07054	KST 062100/140900 TPE sw	6,2	6,2	10,0	-	14,0	2,0	90,0	A	■
29990	KST 063095/130500 EPDM sw	6,3	7,5	9,5	-	13,0	2,3	50,0	A	■
37533	KST 063095/130500 EPDM we	6,3	7,5	9,5	-	13,0	2,3	50,0	A	□
05262	KST 065100/140600 Neopr. sw	6,5	6,5	10,0	-	14,0	2,0	60,0	A	■
51827	KST 068115/150700 EPDM we	6,8	6,8	11,5	7,5	15,0	3,0	70,0	B	□
11819	KST 070090/110420 Neopr. sw	7,0	7,0	9,0	3,5	11,0	2,5	42,0	B	■
11821	KST 070100/150500 Neopr. sw	7,0	7,0	10,0	8,5	15,0	2,0	50,0	B	■
43492	KST 070110/200690 Neopr. sw	7,0	8,0	13,0	-	20,0	4,5	69,0	A	■
11822	KST 075100/110460 PVC sw	7,5	7,5	10,0	-	11,0	2,0	46,0	A	■
05263	KST 075100/140600 Neopr. sw	7,5	7,5	10,0	-	14,0	2,0	60,0	A	■
11728	KST 075120/160180 Neopr. sw	7,5	9,0	12,0	-	16,0	3,0	18,0	A	■
43493	KST 080114/150505 Neopr. sw	8,0	8,5	11,4	-	15,0	3,5	50,5	A	■
11824	KST 080120/160850 PVC sw	8,0	8,0	12,0	-	16,0	6,0	85,0	A	■
14403	KST 080120/160850 TPE sw	8,0	8,0	12,0	-	16,0	6,0	85,0	A	■
19910	KST 080120/180435 TPE sw	8,0	8,0	12,0	2,0	16,0	8,5	43,5	B	■
11823	KST 080150/200580 PVC sw	8,0	12,0	15,0	-	20,0	3,0	58,0	A	■
42294	KST 080155/185720 Neopr. sw	8,0	12,0	15,5	-	18,5	4,0	72,0	A	■
42295	KST 085110/150610 Neopr. sw	8,5	8,5	11,0	3,0	15,0	3,0	61,0	B	■
26963	KST 095145/175800 Neopr. sw	9,5	9,5	14,5	3,0	17,5	7,0	80,0	B	■
22113	KST 060165/180265 Neopr. sw	6,0	14,0	16,5	-	18,0	2,0	26,5	A	■
22112	KST 080210/300240 Neopr. sw	8,0	16,0	21,0	4,0	30,0	2,0	24,0	B	■
22114	KST 110200/300770 Neopr. sw	11,0	15,0	20,0	3,0	30,0	5,0	77,0	B	■

weitere Abmessungen und Materialien a. A. · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material:	Weich-PVC	■ schwarz	-30°C bis +70°C
	Neopren	■ schwarz	-30°C bis +90°C
	EPDM	■ schwarz / □ weiß	-40°C bis +120°C
	TPE	■ schwarz	-50°C bis +125°C UL-94 HB
	Silikon	■ schwarz	-40°C bis +200°C UL-94 HB