


**KV30 POZI**



**Selbstschneidende / Gewindefurchende Pozi-Linsenkopfschrauben für Kunststoffe**  
Self-tapping Pozidriv pan head screws for plastics



**Standard-Material:**  
Stahl vergütet (320-380HV), verzinkt  
Edelstahl A2

Konstruktionsempfehlung:

Loch-ø	Werkstoffgruppe
AG x 0,75	PA / PBT / PE-hart / PET / POM-GV
AG x 0,80	ABS / PS / PVC-hart / PA-GV / PBT-GV / PET-GV
AG x 0,85	PC / PC-GV / PMMA / PPO


AG Ø	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
AD Ø / H max	3,9 / 1,5	4,4 / 1,7	5,3 / 2,0	6,1 / 2,5	7,0 / 2,7	8,8 / 3,4	10,5 / 4,0
Pozidriv	PZ1	PZ1	PZ1	PZ2	PZ2	PZ2	PZ3
L	Stahl verzinkt Steel zinc-plated						
5,0	38677	33883	-	-	-	-	-
6,0	33880	29430	33889	-	-	-	-
8,0	33881	33884	16843	33895	33899	-	-
10,0	33882	33885	33890	33896	33900	38683	-
12,0	-	33886	33891	33897	33901	33906	38688
16,0	-	33887	33892	33898	33902	33907	33908
20,0	-	-	33893	38679	33903	38684	33909
25,0	-	-	33894	38680	33904	38685	38689
30,0	-	-	38678	38681	33905	38686	38690
40,0	-	-	-	-	38682	-	-
L	Edelstahl A2 Stainless Steel A2						
5,0	38702	-	-	-	-	-	-
6,0	38703	38705	33910	-	-	-	-
8,0	38704	38706	33911	33917	33921	-	-
10,0	-	-	33912	33918	33922	-	-
12,0	-	-	33913	33919	33923	38715	-
16,0	-	-	33914	33920	33924	38716	-
20,0	-	-	33915	38711	33925	38717	-
25,0	-	-	33916	38712	33926	-	-
30,0	-	-	-	-	-	-	-
40,0	-	-	-	-	-	-	-

Bestellbsp: KV30 A2 LZ 3,5x16 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 500/1.000x

**KV30 TORX**



**Selbstschneidende / Gewindefurchende Torx-Linsenkopf-Schrauben für Kunststoffe**  
Self-tapping Torx pan head screws for plastics



**Standard-Material:**  
Stahl vergütet (320-380HV), verzinkt  
Edelstahl A2

Konstruktionsempfehlung:

Loch-ø	Werkstoffgruppe
AG x 0,75	PA / PBT / PE-hart / PET / POM-GV
AG x 0,80	ABS / PS / PVC-hart / PA-GV / PBT-GV / PET-GV
AG x 0,85	PC / PC-GV / PMMA / PPO

AG Ø	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
AD Ø / H max	3,9 / 1,5	4,4 / 1,7	5,3 / 2,0	6,1 / 2,5	7,0 / 2,7	8,8 / 3,4	10,5 / 4,0
Torx	T6	T7	T10	T10	T20	T20	T25
L	Stahl verzinkt Steel zinc-plated						
5,0	38718	33954	-	-	-	-	-
6,0	33950	33955	33961	-	-	-	-
8,0	33951	33956	33962	33967	33972	-	-
10,0	33952	33957	33963	33968	33973	38728	-
12,0	33953	33958	33964	33969	33974	33979	38734
16,0	-	33959	33965	33970	33975	38730	38735
20,0	-	-	33966	33971	33976	38731	38736
25,0	-	-	38721	38724	33977	38732	38737
30,0	-	-	38294	38725	33978	38733	38738
40,0	-	-	-	-	-	-	-
L	Edelstahl A2 Stainless Steel A2						
5,0	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	38739	33981	-	-	-	-
8,0	-	38740	33982	33987	38745	-	-
10,0	-	-	33983	33988	38746	38752	-
12,0	-	-	33984	33989	38747	38753	-
16,0	-	-	33985	33990	38748	38754	-
20,0	-	-	33986	33991	38749	38755	-
25,0	-	-	-	-	38750	38756	-
30,0	-	-	-	-	38751	38757	-
40,0	-	-	-	-	-	-	-

Bestellbsp: KV30 St LT 2,2x6,0 mm · weitere Abmessungen a. A. · Unit: mm · MOQ 500/1.000x